



WWW.SALSTEK.RU

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗДЕЛИЕ: ЗЕРКАЛА

СТАНДАРТ: ГОСТ 17716-2014

НАЗНАЧЕНИЕ: ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ



ВАЖНО! ЗАПРЕЩЕНО

СОГЛАСНО П. 9.1 ГОСТ 17716-2014 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ (ПОД ДОЖДЕМ, СНЕГОМ, НА СОЛНЦЕ);
- ПРИМЕНЕНИЕ В НАРУЖНОМ ОСТЕКЛЕНИИ;
- ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОСТОЯННО ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ (БАССЕЙНЫ, БАНИ, САУНЫ С ПАРОМ);
- ПОДВЕРГАТЬ ЗЕРКАЛА РЕЗКИМ ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР;
- ХРАНИТЬ В НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ЗИМОЙ.



ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- ХРАНИТЬ ТОЛЬКО В ОТАПЛИВАЕМЫХ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЯХ;
- ТЕМПЕРАТУРА: +5...+25°C;
- ВЛАЖНОСТЬ: НЕ БОЛЕЕ 70%.



ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

СОГЛАСНО ГОСТ 32530-2013 (П. 6.3):

- ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ЗАЩИЩАТЬ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ И ТЕРМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ И ВЛАГИ;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ (НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕМ ГОСТ, НО НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ КАЧЕСТВА):

- АККЛИМАТИЗАЦИЯ: ПОСЛЕ ДОСТАВКИ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ВЫДЕРЖАТЬ В ЗАКРЫТОЙ УПАКОВКЕ НЕ МЕНЕЕ 24 ЧАСОВ ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ПЕРЕД ВСКРЫТИЕМ.

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ — ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

ВЛАГОСТОЙКИЕ ЗЕРКАЛА — ЭТО ЗЕРКАЛА, УСТОЙЧИВЫЕ К:

- КОНДЕНСАТУ В ВАННЫХ КОМНАТАХ;
- ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ В САУНУЛАХ;
- КРАТКОВРЕМЕННОМУ КОНТАКТУ С ВОДОЙ.



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ НЕ ОЗНАЧАЕТ:

- УСТОЙЧИВОСТЬ К ДОЖДЮ И СНЕГУ;
- ВОЗМОЖНОСТЬ ХРАНЕНИЯ НА УЛИЦЕ;
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРЯМОМУ ПОПАДАНИЮ ВОДЫ (ДУШ, БАССЕЙН);
- ВСЕПОГОДНОСТЬ.



ГДЕ МОЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ:

- ВАННЫЕ КОМНАТЫ;
- САУНЫ;
- ПРИХОЖИЕ, КОРИДОРЫ;
- СПАЛЬНИ, ГОСТИНЫЕ;
- ТОРГОВЫЕ ЗАЛЫ, ОФИСЫ.



ГДЕ НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ:

- УЛИЦА (ФАСАДЫ, УЛИЧНЫЕ ВИТРИНЫ);
- БАССЕЙНЫ, САУНЫ, БАНИ (ПАРНЫЕ);
- НЕОТАПЛИВАЕМЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЗИМОЙ;
- ПОМЕЩЕНИЯ С АГРЕССИВНОЙ СРЕДОЙ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КЛЕЯМ И КЛЕЯЩИМ МАТЕРИАЛАМ

ВАЖНО ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ГАРАНТИИ!

ПРИ МОНТАЖЕ ЗЕРКАЛ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ АО «САЛАВАТСТЕКЛО»
ПО КЛЕЯМ И КЛЕЯЩИМ МАТЕРИАЛАМ
ПОДРОБНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КЛЕЯМ ДОСТУПНЫ
НА САЙТЕ WWW.SALSTEK.RU

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ ДАННОЙ ПАМЯТКИ ОСНОВАНЫ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТАХ

ГОСТ

32530-2013 П. 5

(УПАКОВКА), П. 6
(ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ), П. 7
(ХРАНЕНИЕ)

ГОСТ

17716-2014 П. 1

(ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ), П. 9.1
(УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ),
П. 10.1 (ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА)

ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ

АО «САЛАВАТСТЕКЛО» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГАРАНТИЮ НА ПРОДУКЦИЮ ПРИ УСЛОВИИ
СОБЛЮДЕНИЯ ВСЕХ ТРЕБОВАНИЙ, ИЗЛОЖЕННЫХ В ДАННОЙ ПАМЯТКЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ГОСТ

ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВУЕТ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ:

- ПРАВИЛ ХРАНЕНИЯ (ОТАПЛИВАЕМОЕ СУХОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, +5...+25°C, ВЛАЖНОСТЬ ≤70%);
- ПРАВИЛ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ (ЗАЩИТА ОТ ОСАДКОВ, АККЛИМАТИЗАЦИЯ 24 ЧАСА);
- ПРАВИЛ МОНТАЖА (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ КЛЕИ);
- ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ;
- РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО КЛЕЯМ И КЛЕЯЩИМ МАТЕРИАЛАМ АО «САЛАВАТСТЕКЛО».



**ГАРАНТИЙНЫЙ
СЛУЧАЙ**

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ДЕФЕКТЫ, ВОЗНИКШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ:

- НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ХРАНЕНИЯ (В Т.Ч. ХРАНЕНИЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ);
- НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ (В Т.Ч. НЕСОБЛЮДЕНИЕ АККЛИМАТИЗАЦИИ);
- НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ МОНТАЖА (В Т.Ч. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕПОДХОДЯЩИХ КЛЕЕВ);
- НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ (УЛИЦА, БАССЕЙН, БАНЯ, НЕОТАПЛИВАЕМОЕ ПОМЕЩЕНИЕ);
- МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ (УДАРЫ, ЦАРАПИНЫ, СКОЛЫ);
- ПОПАДАНИЯ ВОДЫ НА КРОМКУ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ МОНТАЖЕ;
- ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АГРЕССИВНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ ИЛИ КЛЕЕВЫХ СОСТАВОВ;
- САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МОНТАЖА С НАРУШЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ.



**НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ
СЛУЧАЙ**